



Lettore PROX MIFARE con interfaccia WIEGAND

Evolution WIEGAND è un Lettore PROX da incasso per il controllo accessi, è possibile collegarlo ad un terminale con il quale comunicherà tramite interfaccia WIEGAND.

Dotato di tecnologia a 13.56Mhz permette la lettura dei transponder ISO 14443/A - Mifare - fornendo l'informazione relativa all'UID del badge.

Il led posto nella parte frontale del dispositivo indica all'utente lo stato di lettura in corso.

L'innovativo ed ingegnoso design di questo lettore permette di integrarlo all'interno del punto luce, in qualsiasi adattatore per connettori RJ45, senza essere vincolati ad un determinato modello per l'acquisto dei restanti componenti del punto luce.

Caratteristiche tecniche

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	Slave
INTERFACCIA	WIEGAND 34
ALIMENTAZIONE	12V DC
ASSORBIMENTO	I _{max} =300mA
TAG SUPPORTATI	13.56 MHz /iso 14443 Mifare Standard da 1k e 4k
DISTANZA DI LETTURA CON TAG DI PROSSIMITÀ FORMATO ISO-CARD	3cm
LED	RGB
BUZZER	No
DIMENSIONE	2 x 4.5 x 5 cm
PESO	60 gr
MATERIALE	ABS

