



Go badge, print yourself!



Stampante
termografica
monocromatica
e a colori



300 dpi



Solo fronte



100 cards



0.25-0.76 mm
(10-30 mil)



2 anni

evolis

www.apromix.com

Grazie alle sue dimensioni, la facilità d'utilizzo, le caratteristiche essenziali e la competitività dei costi, Tattoo² è la soluzione ideale per la stampa di bassi volume o per le vostre esigenze di trasportabilità.

In pochi secondi, Tattoo² stampa in monocromatico o a colori le vostre cards

Con la sua risoluzione da 300 dpi e la sua stampa quasi al bordo, Tattoo² è in grado di stampare foto, testi, barcode e loghi a seconda delle vostre necessità

Tattoo² è la soluzione flessibile che offre due possibilità di carico. Le carte potranno essere caricate automaticamente grazie al carico dalla capacità di 100 cards oppure potranno essere alimentate manualmente per gestire un'emissione "on demand".

La stampante è fornita anche con un cassetto di scarico per le cards stampate.

Con il suo design accattivante, Tattoo² è oggi la stampante più compatta della sua categoria.

Si adatta a qualsiasi spazio: in ufficio, al banco ricevimento ed anche accanto al registratore di cassa.

Tattoo² risponde pienamente alle esigenze specifiche di piccole organizzazioni per la stampa di badge, tessere di riconoscimento o tessere associative come Associazioni Sportive, PMI, Negozi al dettaglio, Scuole, Librerie e Pubblica Amministrazione.

Go badge, print yourself!

SPECIFICHE GENERALI

- Modulo di stampa a colori
- Testina termografica da 300 dpi (11.8 dots/mm)
- Interfaccia USB
- 16 MB RAM
- Carico rimovibile da 100 card (0.76 mm or 30 mil)
- Scarico rimovibile da 15 card (0.76 mm or 30 mil)
- Pannello di controllo con 1 pulsante e 4 LED
- Colore disponibile: rosso
- Settaggio automatico dello spessore card

TIPOLOGIE DI CARICO

- Automatico e/o manuale

MODALITÀ DI STAMPA

- A sublimazione di colore e a trasferimento termico (monocromatico)
- Funzionalità "salva nastro" per la stampa monocromatica

VELOCITÀ DI STAMPA

La velocità di stampa dipende dai settaggi della stampante e dal lay-out della card.

- Colori (YMCKO): 40 sec/card¹
- Monocromatica: 7 sec/card¹



SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- Windows™ XP, Server 2003 and Vista, 32 & 64 bits

SOFTWARE FORNITO

- Card Five Classic software per la gestione del layout delle card

NASTRI DISPONIBILI

- Nastro a colori 5 panelli YMCKO da 100 card/nastro
- Nastri monocromatici – da 600 card/nastro (nero, rosso, verde, blu) – da 500 card/nastro (bianco, oro ed argento)
- Nastro nero a base cera (per ABS & carte vernicate) – da 600 card/nastro

OPZIONI E ACCESSORI

- Carico aggiuntivo da 100 card
- Kit di pulizia

GARANZIA

Utilizzate prodotti originali Evolis per ottimizzare le performance ed aumentare l'affidabilità della vostra stampante:

- Stampante, testina termografica: 2 anni di garanzia, con numero di stampe illimitato²

Tipologia Card

- PVC, Composite PVC, PET, ABS¹ & Card Vernicate¹

Formato Card

- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60)

Spessore Card

- From 0.25 mm (10 mil)³ to 0.76 mm (30 mil)

Capacità di carico

- 100 card (0.76 mm - 30 mil), 300 card (0.25 mm - 10 mil)

Capacità del cassetto di scarico

- 15 card (0.76 mm - 30 mil), 45 card (0.25 mm - 10 mil)

Dimensioni stampante

- Altezza: 166 mm - Larghezza: 290 mm / 368 mm con il cassetto di scarico rimovibile
Profondità: 187 mm

Peso

- 2.4 Kg

Interfaccia

- USB (cavo in dotazione)

Specifiche elettriche

- Alimentatore:100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 or 1.8 A

Stampante:24 Volts DC, 3 A

Specifiche ambientali

- Temperatura di esercizio minima/massima:15° / 30°C

Umidità: dal 20% al 65% in assenza di condensa

Temperatura di stoccaggio minima/massima: -5° / +70°C

Umidità di stoccaggio: dal 20% al 70% in assenza di condensa

Ventola di raffreddamento



Apromix.s.r.l.

Evolis Card Printer

Contra' S Giorgio, 148

36061 Bassano del Grappa (VI)

Italia

Tel: + 39 0424 502466

Fax: +39 0424 500977

apromix@apromix.com

1. E' un benchmark secondo specifiche prefissate

2. A condizione di aver rispettato i cicli di pulizia richiesti ed aver utilizzato solo prodotti originali Evolis

3. Le card di spessore 0.25 mm (10 mil) possono essere utilizzate solo per la stampa monocromatica

