

Stampa e codifica le tue carte ed i tuoi badge su richiesta!

La stampante che risponde in tutta semplicità alle tue esigenze di stampa di piccoli volumi di carte

Tattoo2 è la soluzione ideale per la stampa su un solo lato di un badge singolo o di piccole quantità.

Altamente versatile, stampa testi, logo e codici a barre in meno di un minuto a colori o in monocromia, e codifica bande magnetiche.

Ideata per emettere varie centinaia di badge all'anno, Tattoo2 offre un rapporto prestazioni/prezzo molto interessante posizionandosi come la migliore soluzione della sua categoria.

COMPATTA E GENIALE



Tattoo2 è molto compatta ed ha un ingombro non superiore ad un foglio A4. Può essere facilmente posizionata su un banco reception o vicino ad un registratore di cassa.

Tattoo2 dispone di un cassetto di scarico e di un sistema di inserimento frontale delle carte capace di adattarsi a tutte le esigenze: piccoli quantitativi o stampa singola.

APPLICATIONS

Chi cerca una soluzione di emissione di badge semplice e di qualità troverà in Tattoo2 la risposta ideale ai propri bisogni: piccole aziende, negozi, club, associazioni, municipi, scuole, ecc.

- Badge dipendenti
- Tessere associative
- Tessere scolastiche
- Carte clienti/fedeltà
- Tessere di biblioteca
- Biglietti da visita
- Carta Giovani, Senior, ecc.



VANTAGGI

■ Semplice ed ergonomica

Tattoo2 si installa facilmente ed è nel contempo facilissima da usare. La stampante è stata progettata per soddisfare le attese degli utilizzatori non professionisti per i quali l'utilizzo e la manutenzione devono essere facili: pulizia, sostituzione di nastro e inserimento delle carte.

■ Compatta, ti segue dappertutto

Tattoo2 è la stampante più compatta della sua categoria. La sua borsa da viaggio, disponibile come opzione, rende la stampante facilmente trasportabile ovunque ci sia la necessità di utilizzarla.

■ Carte di diverse tipologie

Dalla carta sottile alla carta di maggior spessore come la carta di credito, Tattoo2 si adatta a tutte le esigenze. E quando il risparmio è importante Tattoo2 può anche stampare su tessere di carta.

■ Opzioni professionali

Con Tattoo2 puoi realizzare badge di qualità professionale con una risoluzione di 300 dpi. È disponibile anche la connessione TCP/IP opzionale. Tattoo2 supporta anche i codificatori di banda magnetica.





Tattoo[®]

Badge e carte con la massima semplicità. Tattoo2.

CARATTERISTICHE

- Modulo di stampa a colori, testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- Porto USB (cavo fornito)
- 16 Mb di memoria RAM
- Caricatore rimovibile 100 carte (0,76 mm)
- Cassetto di scarico da 15 card rimovibile (0,76 mm)
- Regolazione automatica dello spessore delle carte
- Pannello di controllo 1 pulsante e 4 LED
- Colore coperchio: rosso fiamma
- Conformità RoHS

MODO DI STAMPA

- Sublimazione colore e trasferimento termico monocromatico
- Economizzatore di nastro integrato per la stampa in monocromia

OPZIONI & ACCESSORI

- Opzione Ethernet TCP-IP
- Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCO/LoCo o JIS2
- Caricatore supplementare da 100 carte
- Kit di pulizia
- Borsa da viaggio

NASTRI

- Nastro 5 pannelli a colori YMCK0 – 100 carte/nastro
- Nastri monocromatici:
 - fino a 600 carte/nastro (nero; rosso; verde e blu)
 - fino a 500 carte/nastro (bianco; oro e argento)
- Nastro monocromatico BlackWAX (per carte ABS & vernici speciali) – fino a 600 carte/nastro

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colore (YMCK0): 40 sec./carta
- Monocromatico: 7 sec./carta

MODO D'INSERIMENTO DELLE CARTE

- Inserimento manuale (carta per carta)
- Inserimento tramite caricatore e restituzione cassetto di scarico

FORMATO DELLE CARTE

- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60)

TIPI DI CARTE

- Carte PVC, Composito PVC, PET, ABS

¹ e vernici speciali ¹

SPESSEZZO DELLE CARTE

- Da 0,25 mm ² a 0,76 mm

FONTE DI SISTEMA

- Arial 100, Arial grassetto 100
- Codice a barre – Code 39, 2/5 interleaved

SISTEMI OPERATIVI

- Windows™ 7, XP e Vista (32 & 64 bit)
- Driver Windows™ 2003 e 2000 disponibili su richiesta
- Macintosh™ OS X v10.2 – 10.6
- Linux

SOFTWARE

- Card Five Classic software per la gestione del layout delle card

INTERFACCIA

- Porta USB (cavo fornito), opzione Ethernet TCP-IP

DIMENSIONI STAMPANTE

- Senza cassetto di scarico: 166 mm (H) x 290 mm (L) x 187 mm (I)
- Con cassetto di scarico: 166 mm (H) x 368 mm (L) x 187 mm (I)

PESO STAMPANTE

- 2,4 kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Alimentazione elettrica: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A
- Stampante: 24 V DC, 3 A

SPECIFICHE AMBIENTALI

- Temperatura min/max di funzionamento: 15°/30°C
- Umidità: 20% – 65% senza condensa
- Temperatura min/max di stoccaggio: -5°/+70°C
- Umidità di stoccaggio: 20% – 70% senza condensa
- Ventilazione in funzionamento: aria libera

GARANZIA

- 2 anni (stampante e testina di stampa), numero di stampe illimitato

³

¹ Senza condizioni particolari

² Modello specifico per carte sottili 0,25 mm su richiesta. Le carte da 0,25 mm vanno utilizzate unicamente per stampe in monocromia

³ Garanzia soggetta alla stretta osservanza delle condizioni specifiche di utilizzo e di manutenzione, e all'uso di materiale di consumo Evolis

ITALIA

Apromix SRL
Contrà San Giorgio, 146
36061 Bassano del Grappa VI
Tel. +39 0424 502466
Fax +39 0424 500977
apromix@apromix.com