



FKL-5/CE

MASTER CARD

... accesso al futuro




Sistema per il controllo di accessi con il tag di prossimità

Nuova serie di lettori RF-ID a 125 kHz per controllo accessi, che affianca l'affermata serie FASTkey (primo lettore di prossimità, prodotto in serie dal 1995, con antenna integrata nel circuito stampato ed in grado di leggere e discriminare due diverse modalità di presentazione della card per attivare i relativi relè di apertura).

La nuova linea FKLIGHT si caratterizza per una estetica semplice ma accattivante con dimensioni contenute, che ben si adatta alle diverse tipologie di ambiente e con la possibilità di essere installata anche sulle scatole da incasso 503.

Tecnicamente i nuovi prodotti, oltre ad avere le collaudate caratteristiche che hanno decretato il successo della serie FK, quali affidabilità, versatilità, elevata distanza di lettura, completa gamma di accessori per l'installazione sia interna che esterna (IP68), si differenziano per avere ampliato la capacità di memoria, esteso il numero massimo di terminali collegabili in un'unica linea RS485, a 255 e per poter leggere i tag read only EM4x02 4x05, i tag read/write EM4x50, Philips Hitag 1 e 2 e i più diffusi sul mercato italiano ed europeo.

MADE IN ITALY





FKL-5/CE

MASTER CARD

... accesso al futuro



Sistema per il controllo di accessi con il tag di prossimità

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	12.5 x 7 x 2.5 cm
MATERIALE	ABS
COLORE	Bianco-grigio RAL9002
GRADO DI PROTEZIONE	Fino a IP44
ALIMENTAZIONE	12Vac/dc
DOTAZIONE	1 MasterKey Card
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE	RF-ID con transponder passivi a 125kHz
TAG SUPPORTATI	EM4x02
CONFIGURAZIONE	-
SEGNALATORI	2 led: 1 bicolore Power + Lettura Tag, 1 attivazione relais + buzzer
ELETTRONICA DI CONTROLLO	Unità a microprocessore, tecnologia SMT +THD
OUTPUT	nr. 1 relais comune+NO
INPUT	-
INTERFACCIA	-
TEMPERATURE DI UTILIZZO	0°..+50°C
DISTANZA DI LETTURA CON TAG FORMATO ISO-CARD	5 cm, opz.18 cm con Light-Midrange antenna
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	stand alone; programmazione con MasterCard
ASSORBIMENTO	max 100 mA
WHITE LIST	1000 codici
MEMORIA TRANSITI	NO
OROLOGIO	NO
FASCIE ORARIE	NO
OPTIONAL	Software gestionale, antenna remota, IP68
PESO	180 gr.

