

FPM.PX

time is money



Il terminale FPM.PX è un terminale di controllo accessi che nasce per essere utilizzato come puro slave in impianti con un master on-line; fino a 32 lettori possono essere connessi in un'unica linea RS-485. Grazie anche alla presenza di una RS-232, è possibile connettere il singolo lettore direttamente al PC. Questa versione integra il lettore prossimità a 125 kHz EM4x02 ed è dotato di display, tastiera, 4 input e 2 output.

Caratteristiche tecniche

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE	RF-ID con transponder passivi a 125KHz (EM4x02)
ALIMENTAZIONE	12Vdc
OUTPUT (STANDARD)	2 relais 24V 1A
INPUT (STANDARD)	4 digitale 5-12V
INTERFACCIA PER HOST	RS232 - RS485
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	Slave del PC, master-slave
NR. MAX TERMINALI IN LINEA	Fino a 32
DOTAZIONE	display retroilluminato 2x16 caratteri
CONFIGURAZIONE	"standard" o secondo impostazione dipswitch o impostazione software
SEGNALATORI	3 led. Power, Data, Busy, 1 buzzer
ELETTRONICA DI CONTROLLO	Unità a microprocessore HITACHI H8/3334, tecnologia SMT +THD
DIMENSIONI	180x129x109 mm
MATERIALE	ABS
COLORE	Grigio ghiaccio (RAL 9002)
GRADO DI PROTEZIONE	Fino a IP64
OPZIONALE	Software gestionale, supporto per fissaggio a muro; Versione 4 outp / 8 inp; Versione 0 outp / 0 inp

