

FPMSPX

time is money



Il terminale FPMSPX è un terminale di controllo accessi che nasce per essere utilizzato come puro slave in impianti con un master on-line; fino a 32 lettori possono essere connessi in un'unica linea RS-485. Grazie anche alla presenza di una RS-232, è possibile connettere il singolo lettore direttamente al PC. Questa versione integra il lettore Prossimità a 125 kHz EM4x02 combinato con il lettore Magnetico standard ISO traccia 2 ed è dotato di display, tastiera, 4 input e 2 output.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE | Magnetic Stripe ISO Standard traccia2 e RF-ID con transponder passivi a 125KHz (EM4x02) |
| ALIMENTAZIONE | 12Vdc |
| OUTPUT (STANDARD) | 2 relais 24V 1A |
| INPUT (STANDARD) | 4 digitale 5-12V |
| INTERFACCIA PER HOST | RS232 - RS485 |
| MODALITA' DI FUNZIONAMENTO | Slave del PC, master-slave |
| NR. MAX TERMINALI IN LINEA | Fino a 32 |
| DOTAZIONE | display retroilluminato 2x16 caratteri |
| CONFIGURAZIONE | "standard" o secondo impostazione dipswitch o impostazione software |
| SEGNALATORI | 3 led. Power, Data, Busy, 1 buzzer |
| ELETTRONICA DI CONTROLLO | Unità a microprocessore HITACHI H8/3334, tecnologia SMT +THD |
| DIMENSIONI | 180x129x109 mm |
| MATERIALE | ABS |
| COLORE | Grigio ghiaccio (RAL 9002) |
| GRADO DI PROTEZIONE | Fino a IP64 |
| OPZIONALE | Software gestionale, supporto per fissaggio a muro; Versione 4 outp / 8 inp; Versione 0 outp / 0 inp |

